

# Concasseur à Percussion Mobile sur Chenilles

## Présentation du Produit

Le Concasseur à percussion mobile sur chenilles DongMeng adopte des conceptions uniques telles qu'un rotor à usage intensif, une grande chambre de concassage, des plaques d'impact épaisses, des barres de percussion à haute résistance à l'usure en alliage, ainsi que des dispositifs d'ouverture hydraulique. Il présente une capacité de concassage élevée avec un rapport de concassage élevé, un faible coût d'utilisation et un entretien simple.



## Avantages et caractéristiques

- Conception robuste des barres de percussion, taille d'alimentation plus grande, rapport de concassage plus élevé, capacité augmentée et produits finis plus cubiques.
- Ouverture hydraulique du corps du concasseur, assurant la facilité et la sécurité pour la maintenance et la réparation.
- Convoyeur latéral pliable : aucun démontage nécessaire pour le transport.
- Système magnétique / système de recirculation / système d'alimentation en option.
- La télécommande sans fil intelligente est utilisée pour contrôler la marche sur chenilles, permettant à une seule personne d'opérer l'unité sur chenilles pour monter et descendre une remorque plate, réalisant ainsi une transition rapide entre les sites de travail.

## Paramètres techniques principaux

| Modèle                            | DMI100RS        | DMI100RSH       | DMI130RS          | DMI130RSH         | DMI160RS          | DMI160RSH         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacité(tph)                     | 80 - 220        | 80 - 220        | 150 - 300         | 150 - 300         | 180 - 360         | 180 - 360         |
| Puissance hôte(kw)                | 132 - 160       | 132 - 160       | 200 - 250         | 200 - 250         | 250 - 280         | 250 - 280         |
| Taille d'alimentation max. (mm)   | 500             | 500             | 550               | 550               | 600               | 600               |
| Puissance moteur(kw)              | 93              | 280             | 93                | 360               | 93                | 420               |
| Puissance externe(kw)             | 213 - 241       | 213 - 241       | 273 - 323         | 273 - 323         | 303 - 333         | 303 - 333         |
| Dimensions du transport(LxWxH, M) | 17 x 3.75 x 3.8 | 17 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 |
| Poids(tons)                       | 53              | 55              | 58                | 60                | 60                | 62                |