

# Trituradora de Impacto Móvil sobre Orugas

## Introducción del Producto

La trituradora de impacto móvil sobre orugas DongMeng adopta diseños únicos como rotor pesado, cámara de trituración grande, placas de impacto gruesas, barra de impacto de aleación altamente resistente al desgaste, dispositivos de apertura hidráulicos, etc. Tiene gran capacidad de trituración y gran relación de trituración, bajo costo operativo y facilidad de mantenimiento.



## Ventajas

- Diseño de barra de impacto pesada, mayor tamaño de alimentación, mayor relación de trituración, mayor capacidad y productos terminados más cúbicos.
- Apertura hidráulica del cuerpo de la trituradora, fácil y segura para mantenimiento y reparación.
- Cinta transportadora lateral plegable, sin necesidad de desmontaje para transporte.
- El separador magnético/sistema de recirculación/sistema de alimentación son opcionales.
- El control remoto inalámbrico inteligente se utiliza para controlar el desplazamiento de las orugas, una sola persona puede operar la unidad de orugas para subir y bajar del remolque de plataforma para un traslado rápido del sitio de trabajo.

## Main Technical Parameters

| Modelo                            | DMI100RS        | DMI100RSH       | DMI130RS          | DMI130RSH         | DMI160RS          | DMI160RSH         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacidad (t/h)                   | 80 - 220        | 80 - 220        | 150 - 300         | 150 - 300         | 180 - 360         | 180 - 360         |
| Potencia del motor principal(kw)  | 132 - 160       | 132 - 160       | 200 - 250         | 200 - 250         | 250 - 280         | 250 - 280         |
| Tamaño máximo de alimentación(mm) | 500             | 500             | 550               | 550               | 600               | 600               |
| Potencia del motor(kw)            | 93              | 280             | 93                | 360               | 93                | 420               |
| Potencia externa(kw)              | 213 - 241       | 213 - 241       | 273 - 323         | 273 - 323         | 303 - 333         | 303 - 333         |
| Tamaño del transporte(LxWxH, M)   | 17 x 3.75 x 3.8 | 17 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 |
| Peso (t)                          | 53              | 55              | 58                | 60                | 60                | 62                |