

Гусеничная мобильная роторная станция

Введение продукта

DongMeng гусеничная мобильная роторно-сортировочная станция применит тяжелый ротор, большая емкость дробильной полости, тяжелые роторные пластины, легированные износостойкие молоты, гидравлический устройство открытия и другие особенные дизайны, Имеет более производительности и высокую степень дробления, низкая себестоимость работы, удобно для обслуживания и перевозка.



Преимущества продукта

- Тяжелые износостойкие молоты, больше размера загрузочного, высокая степень дробления, отличная форма зерна готового материала.
- Гидравлическое открытие для дробильной клетки, свободно и безопасно при обслуживании ремонте, удобно для ухода и обслуживания.
- Можно сложить боковой конвейер разгрузочных продуктов, при перевозке не надо демонтаж.
- Магнитный уловитель/систему возврата продуктов/ систему подачи можно выбирать в соответствии с потребностями клиента.
- Применит интеллигентное беспроводное дистанционное управление по движению станции, дистанционное управление ездить вверх и вниз на специальных бортовых прицепах, реализирует быстрая переходная операция.

основные параметры

Модель	DMI100RS	DMI100RSH	DMI130RS	DMI130RSH	DMI160RS	DMI160RSH
Мощность обработки (т/ч)	80 - 220	80 - 220	150 - 300	150 - 300	180 - 360	180 - 360
Мощность дробилки (кВт)	132 - 160	132 - 160	200 - 250	200 - 250	250 - 280	250 - 280
Размер входной щели щековой (мм)	500	500	550	550	600	600
Энергетическая система (кВт)	93	280	93	360	93	420
Мощность внешнего источника питания (кВт)	213 - 241	213 - 241	273 - 323	273 - 323	303 - 333	303 - 333
Транспортный габарит длина/ширина/высота(метр)	17 x 3.75 x 3.8	17 x 3.75 x 3.8	19.5 x 3.75 x 3.8			
Вес (тонн)	53	55	58	60	60	62