

Trituradora de Mandíbula Móvil sobre Orugas

Introducción del Producto

La trituradora de mandíbula móvil sobre orugas DongMeng está equipada con la última trituradora de mandíbula Europea. Este es un diseño y fabricación optimizados en términos de estructura, selección de materiales, tecnología y ensamblaje. El nuevo modelo de la trituradora de mandíbula presenta características de peso ligero, operación sencilla y gran relación de trituración.



Ventajas

- Estructura robusta: alta resistencia a la fatiga y mayor resistencia al impacto.
- Tipo de cámara única: Diseño de cámara de trituración en V, con mayor profundidad, gran capacidad y gran relación de trituración.
- Diseño mejorado del conjunto de la mandíbula móvil: ejes excéntricos pesados forjados, rodamientos de rodillos esféricos pesados de alta calidad y cuerpo de mandíbula móvil optimizado mediante análisis de elementos finitos garantizan una resistencia al impacto del conjunto de la mandíbula móvil y una alta estabilidad.
- El sello laberíntico garantiza que la grasa del rodamiento no esté contaminada, de modo que se lubrique eficazmente y tenga buena estabilidad. La mayor velocidad incrementa el rendimiento y la frecuencia de trituración de materiales, mejorando significativamente la capacidad.
- El Ajuste del Lado Cerrado (CSS) se ajusta hidráulicamente mediante las cuñas en ambos lados, lo cual es seguro y fiable, y reduce el tiempo de inactividad.
- El asiento del motor y la trituradora están instalados de forma integral, reduciendo el espacio de la trituradora y la longitud de la correa en V
- El control remoto inalámbrico inteligente se utiliza para controlar el desplazamiento de las orugas, una sola persona puede operar la unidad de orugas para subir y bajar del remolque de plataforma para un traslado rápido del sitio de trabajo.

Main Technical Parameters

Modelo	DMJ106	DMJ106H	DMJ140	DMJ140H
Capacidad (t/h)	100 - 260	100 - 260	230 - 680	230 - 680
Potencia del motor principal(kw)	110 - 132	110 - 132	160	160
Tamaño de la Alimentación(mm)	1060 x 750	1060 x 750	1400 x 820	1400 x 820
Tamaño máximo de alimentación(mm)	630	630	700	700
Potencia del motor(kw)	93	280	93	280
Potencia externa(kw)	141- 163	141- 163	195	195
Tamaño del transporte(LxWxH, M)	17 x 3.5 x 3.8	17 x 3.5 x 3.8	18 x 3.6 x 3.8	18 x 3.5 x 3.8
Peso (t)	55	57	70	72