

Основные технические параметры

Модель	Количества сит	Площадь сит (mm)	Макс. загрузочный размер (mm)	Мощность обработки (t/h)	Частота вибрации (Hz)	Мощность мотора (kw)	Вес (t)	Внешний габарит (mm)
2YK--1230	2	1200 x 3000	100	10~90	16.2	7.5	2.3	3500x2127x1868
3YK--1230	3	1200 x 3000	100	30~90	16.2	7.5	3	3538x2168x2245
2YK--1548	2	1500 x 4800	200	50~190	13~16	15	5	5810x2320x1280
3YK--1548	3	1500 x 4800	200	50~200	13~16	15	6	5960x2320x1700
4YK--1548	4	1500 x 4800	200	50~200	13~16	18.5	7.5	6090x2320x2050
2YK--1854	2	1800 x 5400	200	50~280	16.2	18.5	6	6520x2550x1340
3YK--1854	3	1800 x 5400	200	50~300	16.2	22	7	6670x2550x1770
4YK--1854	4	1800 x 5400	200	80~320	16.2	30	9	6800x2550x2130
2YK--2160	2	2100 x 6000	250	100~330	16.2	30	8	7380x2880x1500
3YK--2160	3	2100 x 6000	250	100~380	16.2	30	9.5	7550x2880x1960
4YK--2160	4	2100 x 6000	250	100~430	16.2	37	12	7690x2880x2360
2YK--2460	2	2400 x 6000	300	100~380	16.2	30	8.5	7380x3180x1500
3YK--2460	3	2400 x 6000	300	160~450	16.2	30	10	7550x3180x1960
4YK--2460	4	2400 x 6000	300	160~450	16.2	37	13	7690x3180x2360
2YK--3070	2	3000 x 7000	350	150~600	16.2	22x2	12	8030x3660x1800
3YK--3070	3	3000 x 7000	350	150~650	16.2	30x2	15.5	8230x3660x2350
2YK--3275	2	3200 x 7500	150	100~750	12.16	22x2	12.5	8530x3860x1800
3YK--3275	3	3200 x 7500	150	100~750	12.16	30x2	16.5	8730x3860x2350
2YK--3680	2	3600 x8000	100	150~1000	12.16	37x2	17.9	8906x4406x2030
3YK--3680	3	3600 x 8000	100	150~1000	12.16	45x2	21.4	9088x4423x2530

Введение продукта

Вибрационный грохот серии YK-это новый тип многослойного высокоэффективного вибрационного грохота, в основном состоит из сортировочного ящика, сита, вибратора, демпфирующего пружинного устройства и т.д.. Используя малую амплитуду, высокую частоту и конструкцию с большим наклоном, машина обладает высокой эффективностью просеивания и большой производительностью обработки. Широко используется для просеивания песка и гравия в карьерах.

Преимущества и особенности

- Вибрационный грохот оснащен подшипниками с большим зазором, у него низкий уровень шума и длительный срок службы.
- Заклепочное соединение с кольцевой канавкой, прочное и долговечное.
- Использование шинной муфты, гибкое соединение, плавная работа.
- Амплитудная сила может регулировать, Высокая эффективность грохочения.