

# Гусеничная мобильная наклоняемая сортировочная станция

## Введение продукта

Гусеничная мобильная наклоняемая сортировочная станция, благодаря как оптимизированный уникальный динамический дизайн и интеллектуальная система управления технологическим процессом, у нее прочная крепкая, стабильная и надежная высокоэффективная способность просеивания, это идеальный выбор во многих процессах независимого грохочения или многоступенчатого мобильного дробления и просеивания.



## Преимущества продукта

- Сфера применения включает в себя карьеры, шахты и снос зданий, обработка мусора, обработка верхнего слоя почвы, переработка материалов, грохочение гравия, грохочение угольных шахт и заполнителей.
- Сверхширокие и сверхвысокие конвейерные ленты могут складываться гидравлически, удобно для перевозки, дополнительная конструкция привода с двойным приводом, может переключить при разных операционных средах.
- Высокопроизводительная грохочущая коробка может установлена и оснащена различными ситами, включают в себя как решетчатое сито, перфорированное пластинчатое сито, сетчатое сито, игольчатое сито, тканое сито и т.д..
- Вибрационная питатель может подниматься и опускаться гидравлически, удобно для обслуживания и ремонта, и заменит сито, все углы разгрузочного ленточного конвейера можно регулировать с помощью гидравлического устройства.
- Применит интеллигентное беспроводное дистанционное управление по движению станции, дистанционное управление ездить вверх и вниз на специальных бортовых прицепах, реализирует быстрая переходная операция.

## основные параметры

| Модель                                         | DMS620C         | DMS620CH        |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Мощность обработки(т/ч)                        | 150 - 400       | 150 - 400       |
| Объем бункера( M³)                             | 2.5             | 2.5             |
| Размер ящика (mm)                              | 6000 x 2000     | 6000 x 2000     |
| Макс.размер входного отверстия (mm)            | 380             | 380             |
| Энергетическая система (кВт)                   | 93              | 100             |
| Мощность внешнего источника питания (кВт)      | 70              | 70              |
| Транспортный габарит длина/ширина/высота(метр) | 15 x 3.75 x 3.8 | 15 x 3.75 x 3.8 |
| Вес (тонн)                                     | 33              | 35              |