

Cinta transportadora



Descripción Breve

Las cintas transportadoras se utilizan para transferir material entre las estaciones de trituración y para acumular los productos terminados. DongMeng ofrece un diseño e instalaciones de fabricación para producir cualquier tipo o tamaño de sistema de transporte que un Cliente pueda requerir. DongMeng fabrica generalmente cintas transportadoras con anchos de cinta de 400 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm y 1400 mm.

Ventajas y Características

Las cintas transportadoras DongMeng están fabricadas con el mayor número posible de componentes comunes (correas en V, acoplamientos, rodillos, rodamientos, etc.) para minimizar el inventario de repuestos almacenados. Disponibles diversas especificaciones de correas, incluyendo correa tipo V (Chevron) para aplicaciones con elevación pronunciada.Existen diversas especificaciones de correas disponibles, incluidas correas en V (Chevron) para aplicaciones de elevación empinada.



Parámetros Técnicos Principales

Modelo	Longitud de la cinta transportadora / Potencia del motor			Velocidad de la cinta (m/s)	Capacidad (t/h)
	I (L/KW)	II (L/KW)	III (L/KW)		
B400	≤12/1.5	12-20/2.2-4	20-25/3.5-7.5	1.3-1.6	30-60
B500	≤12/3	12-20/4-5.5	20-30/5.5-7.5	1.3-1.6	40-80
B650	≤12/4	12-20/5.5	20-30/7.5-11	1.3-1.6	50-100
B800	≤6/4	6-15/5.5	15-30/7.5-15	1.3-1.6	80-180
B1000	≤10/5.5	10-20/7.5-11	20-40/11-15	1.3-2	150-300
B1200	≤10/7.5	10-20/11	20-40/15-37	1.3-2	200-400
B1400	≤10/15	10-20/15-22	20-40/22-45	1.3-2	300-600

Notes:

- 1.The capacities specified in the table are relative to loose crushed stone which weighs approximately 1.6 tonne per cubic meter.
- 2.Belt angle of inclination is based on 18°.
- 3.DongMeng can quote and build specific designed conveyors to suit the needs of any Client

As per customers’ special requirements, radial stacking belt can be supplied.