

Гусеничная мобильная роторно-сортировочная станция

Введение продукта

DongMeng гусеничная мобильная роторно-сортировочная станция применит тяжелый ротор, большая емкость дробильной полости, тяжелые роторные пластины, легированные износостойкие молоты, гидравлический устройство открытия и другие особенные дизайны. Имеет более производительности и высокую степень дробления, низкая себестоимость работы, удобно для обслуживания и перевозка.



Преимущества продукта

- Тяжелые износостойкие молоты, больше размера загрузочного, высокая степень дробления, отличная форма зерна готового материала.
- Гидравлическое открытие для дробильной клетки, свободно и безопасно при обслуживании и ремонте, удобно для ухода и обслуживания.
- Можно сложить боковой конвейер разгрузочных продуктов, при перевозке не надо демонтаж.
- Магнитный уловитель/систему возврата продуктов/ систему подачи можно выбирать в соответствии с потребностями клиента.
- Применит интеллектуальное беспроводное дистанционное управление по движению станции, дистанционное управление ездить вверх и вниз на специальных бортовых прицепах, реализует быстрая переходная операция.

основные параметры

Модель	DMI100RSX	DMI100RSXH	DMI130RSX	DMI130RSXH	DMI160RSX	DMI160RSXH
Мощность обработки (т/ч)	80 - 220	80 - 220	150 - 300	150 - 300	180 - 360	180 - 360
Мощность дробилки (кВт)	132 - 160	132 - 160	200 - 250	200 - 250	250 - 280	250 - 280
Размер входной щели щековой (мм)	500	500	550	550	600	600
Энергетическая система (кВт)	93	280	93	360	93	420
Мощность внешнего источника питания (кВт)	218 - 246	218 - 246	280 - 330	280 - 330	310 - 340	310 - 340
Транспортный габарит длина/ширина/высота(метр)	17 x 3.75 x 3.8	17 x 3.75 x 3.8	19.5 x 3.75 x 3.8			
Вес (тонн)	54	56	59	61	61	63

DynamicMachines

<https://dongmeng-global.com>

+86 21-6891 1957