

مقدمة المنتج:

الكسارة الدوارة الصدمية المتنقلة على جنزير من DongMeng تعتمد تصاميم فريدة مثل: الدوار الثقيل، غرفة التكسير الكبيرة، لوحات الصدم السمكية، قضبان الصدم المصنوعة من سبائك عالية المقاومة للبلل، وأجهزة الفتح الهيدروليكية وغيرها. تتميز بقدرة تكسير كبيرة ونسبة تكسير عالية، مع تكلفة تشغيل منخفضة وسهولة الصيانة.



المزايا والخصائص:

تصميم قضيب الضرب الثقيل، حجم تغذية أكبر، نسبة سحق أعلى، قدرة أعلى، ومنتجات نهائية أكثر تكعيبيًا.

افتح جسم الكسارة هيدروليكيًا، مما يجعل الصيانة والإصلاح سهلاً وآمناً.

السير الجانبي قابل للطي فلا يحتاج إلى تفكيك للنقل.

نظام المغناطيس/نظام إعادة التدوير/نظام التغذية اختياري.

يتم استخدام جهاز التحكم اللاسلكي الذكي للتحكم في حركة المسار، حيث يمكن لشخص واحد تشغيل وحدة المسار لأعلى ولأسفل على المقطورة المسطحة لتحقيق انتقال سريع لموقع العمل.

المواصفات الفنية الرئيسية:

| الطرار | DMI100RSX | DMI100RSXH | DMI130RSX | DMI130RSXH | DMI160RSX | DMI160RSXH |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| القدرة (طن/ساعة) | 80 - 220 | 80 - 220 | 150 - 300 | 150 - 300 | 180 - 360 | 180 - 360 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 132 - 160 | 132 - 160 | 200 - 250 | 200 - 250 | 250 - 280 | 250 - 280 |
| أقصى حجم للتغذية (مم) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 93 | 280 | 93 | 360 | 93 | 420 |
| الطاقة الخارجية (كيلوواط) | 218 - 246 | 218 - 246 | 280 - 330 | 280 - 330 | 310 - 340 | 310 - 340 |
| أبعاد الشكل للنقل (الطول × العرض × الارتفاع) | 17 x 3.75 x 3.8 | 17 x 3.75 x 3.8 | 19.5 x 3.75 x 3.8 |
| الوزن (طن) | 54 | 56 | 59 | 61 | 61 | 63 |